



ПАСПОРТ

Клапан терморегулирующий, Тип RTR-K

Код материала: 013G7039



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 22.04.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан терморегулирующий типа RTR-K .

1.2.Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3.Продавец

Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

На корпусе клапана указана дата изготовления в виде XY, где X – буква, обозначающая номер периода в две недели, Y – цифра, обозначающая год. Заводской номер отсутствует.

2. Назначение изделия



С медным
подключением

С стальным
подключением

Клапан терморегулирующий типа RTR–K с присоединительной гарнитурой предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с подпольной прокладкой подводящих трубопроводов. Клапаны терморегулирующие типов RTR–K с присоединительной гарнитурой отличаются простотой монтажа и современным дизайном.

Клапан терморегулирующий типа RTR–K с присоединительной гарнитурой состоит из отвода, терморегулирующего клапана, соединительной трубки и присоединительной детали. Клапан терморегулирующий типа RTR-K оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности Kv. Все клапаны–регуляторы температуры типа RTR-K можно использовать с любыми термостатическими элементами типов RA, RAW, RTR, RTRW, RAX, living eco или термоэлектрическими приводами типа TWA-A.

3. Технические характеристики

Исполнение	С уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой
Номинальный диаметр (DN), мм	15
Номинальное давление (PN), бар	10
Максимально допустимый перепад давлений, бар	0,6
Рабочая среда	Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Температура рабочей среды, °C	до 120 °C

Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	Внутр. Rp 1/2
Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы	Наруж. R 1/2
Пропускная способность Kvs без термоэлемента, м ³ /ч	0,76
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 1, с термоэлементом, м ³ /ч	0,02
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом, м ³ /ч	0,07
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом, м ³ /ч	0,15
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом, м ³ /ч	0,23
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом, м ³ /ч	0,33
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом, м ³ /ч	0,41
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом, м ³ /ч	0,5
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки N, с термоэлементом, м ³ /ч	0,62
Тип совместимого термоэлемента или привода	RTR; RTRW; RA; RAW; living eco; TWA-A
Корпус	Коррозионно-стойкая латунь Ms 58
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	Бутадиенакрилонитрильный каучук NBR
Дросселирующий цилиндр	Полифенилсульфид PPS с 40% стекловолокна
Кольцевое уплотнение	Тройной этиленпропиленовый каучук EPDM
Шток	Хромированная сталь
Соединительная трубка	Оцинкованная сталь

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан терморегулирующий типа RTR-K;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	<p>Соответствие клапанов терморегулирующих типов RTR-K в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.18729/21, срок действия с 19.04.2021 по 18.04.2026.</p>
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов терморегулирующих типа RTR-K техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов терморегулирующих типа RTR-K при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.