

Взрывозащищенные кабельные вводы для бронированного кабеля. Описание

Взрывозащищенные кабельные вводы 25AK 05 и 32AK 05 для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки. Надежно защищают кабель от случайного выдергивания, используются в местах, где необходимо иметь уплотнение IP 66/67/68 на внешней оболочке кабеля и взрывозащищенное уплотнение на оболочке под броней.

Технические данные

Присоединительная резьба	Метрическая, шаг 1,5 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-60...+130 °С
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP66/68
Материал	Никелированная латунь



Комплектация

		Диаметр обжимаемого кабеля, мм	
Кабельный ввод	1 шт	Ød / ØD	
Контргайка	1 шт	M25x1,5	6-18 / 9-25
Уплотнительное кольцо	1 шт	M32x1,5	12-25 / 15-31
Стопорное кольцо (только для M32)	1 шт		

Информация для заказа:

25AK 05
32AK 05

Важно! К заказу доступны абсолютно любые типоразмеры и конфигурации кабельных вводов под бронированные и небронированные кабели.

Кольца заземления. Описание

Кольца заземления устанавливаются между кабельным вводом и корпусом коробки и служат для подключения жилы заземления и обеспечения электрической целостности цепи

Технические данные

Температура эксплуатации	-60...+80 °С
Материал	Никелированная латунь

Комплектация

		Резьба кабельного ввода, мм	
Кольцо заземления	1 шт	M25x1,5	25Y 05
		M32x1,5	32Y 05

Информация для заказа:

25Y 05
32Y 05



* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики могут изменяться производителем без уведомления потребителя. Все изменения производятся исключительно с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.