

## ПОЛИВОЧНЫЕ ШЛАНГИ

### Шланг поливочный гофрированный Ø 13 мм, ТЭП Soft-Touch



Артикул	Длина, м	Цвет	Присоединительный размер, дюйм	Рабочее давление, МПа (бар)	Максимальное давление, МПа (бар)	Допустимый диапазон температур	Толщина стенки шланга, мм
01600	15	Зеленый	1/2"	0,3 (3)	1,2 (12)	от 0 до +50 °С	2,5

### Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный



Артикул	Длина, м	Цвет	Присоединительный размер, дюйм	Максимальное давление, МПа (бар)	Допустимый диапазон температур	Толщина стенки шланга, мм
01605	25	Черный	1/2"	0,8 (8)	от -30 до +60 °С	2,8
01606			3/4"			
01607			1"			

### Шланг напорно-всасывающий 22x25 мм



Артикул	Длина, м
01580	5
01581	7
01582	9

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. изм.	Значение
Присоединительная резьба	G"	1
Условный проход по ГОСТ 28338-89 (DN)		25
Номинальное давление (PN)	МПа (бар)	1,5 (15)
Максимальная рабочая температура	°С	+60
Внутренний диаметр шланга	мм	22
Наружный диаметр шланга	мм	25
Рекомендуемый максимальный момент затяжки	Н·м	5
Срок службы изделия	лет	5