

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Строй-Универсал"**

STROY UNIVERSAL

**ПАСПОРТ № 124 /24**

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 82 от 03.06.2024 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм <sup>2</sup>	Предел текучести Н/мм <sup>2</sup>	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	68	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	1050
Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	350	32,5	66	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	3080
Фланец ГОСТ 33259-15 65-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	65	130	0,2	0,21	0,53	0,01	0,014	0,015	1056
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	70	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	924

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП18.20186 до 31.05.2025г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнецкий завод тяжелых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнецкая 26

Получатель ( заказчик ) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ1112 021011003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

